

FICHA TÉCNICA

Chicago Metallic™ T15 Click 2790




Sounds Beautiful


Chicago Metallic™ T15 Click 2790

- Perfilera T15 con primario universal y secundarios a click
- Instalación rápida y precisa con click audible
- Perfilera robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilera toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

Sección transversal



Paneles compatibles



Conexión

Encaje sobrepuesto






Gama

| Familia de producto | | Descripción | Altura (mm) | Longitud (mm) | Colores | Contenido Caja: uds. | Contenido Caja: ml | Contenido Caja: kg | Contenido Palet: cajas | Contenido Palet: kg |
|------------------------------|--|--|-------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Primario | | | | | | | | | | |
| T15 MR CL&HK | | Primario T15 a click / a gancho | 38 | 3600 | Color-All, 04, 534, 57, 16, 14, 88B, 11W, 54, 001, 901 | 15 | 54 | 17,1 | 50 | 856 |
| Secundario | | | | | | | | | | |
| T15 CT CLICK | | Secundario T15 a click | 38 | 600 | Color-All, 04, 534, 57, 16, 14, 88B, 11W, 54, 001, 901 | 45 | 27 | 7,1 | 70 | 498 |
| T15 CT CLICK | | | 38 | 1200 | Color-All, 04, 534, 57, 16, 14, 88B, 11W, 54, 001, 901 | 45 | 54 | 13,7 | 72 | 989 |
| Opciones para remates | | | | | | | | | | |
| L19x24 | | Remate en L 24x19 mm | 24 | 3050 | 04, 88B, 11W, 901 | 40 | 122 | 23 | 60 | 1379 |
| L19x24 | | | 24 | 3050 | 001 | 40 | 122 | 23 | 60 | 1379 |
| W20 | | Remate escalonado 20x20x20x20 mm | 20 | 3050 | 001 | 20 | 61 | 27,8 | 60 | 1669 |
| L24x24 FLEX | | Remate flexible 24x24 mm - blanco | 24 | 2500 | | 10 | 25 | 5,3 | 50 | 267 |
| F13 | | Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm | 39,5 | 3200 | 001, 901, 04, 88B, 11W | 16 | 51,2 | 19,8 | 50 | 990 |
| Accesorios | | | | | | | | | | |
| FH B | | Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™ | 57,5 | | | 100 | | 1,5 | | |
| HDC 4 | | Clip anti-levantamiento de acero para paneles con espesor 15-20 mm (canto A) | | | | 100 | | 0,3 | | |
| QH HH 140 | | Cuelgue rápido con 2 ganchos | | | | 100 | | 3,6 | 72 | |

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



Posición de las ranuras y de los orificios de suspensión

| Familia de producto | Descripción | Altura (mm) | Longitud (mm) | Ranuras | Distancia entre ranuras (mm) |
|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------|---|
| T15 MR CL&HK | Primario T15 a click / a gancho | 38 | 3600 | 36 |  50 / 100 / 34 x 100 / 50 |
| T15 CT CLICK | Secundario T15 a click | 38 | 600 | 1 |  300 / 300 |
| T15 CT CLICK | | 38 | 1200 | 3 |  300 / 300 / 300 / 300 |

Longitudes variables y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

Capacidad



Capacidad de carga

| Distancia de los cuelgues (mm) | Dimensiones modulares (mm) | Kg/m ² | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| | | 2,5 mm | 4,0 mm |
| 1200 | 600 x 600 | 8,1 | 13,5 |
| 1200 | 1200 x 600 | 8,9 | 14,6 |



Reacción al fuego

A1 / A2-s1,d0 (Color-all)



Resistencia a la corrosión

B



Medio ambiente

Totalmente reciclable

Prestaciones y colores de las perfiles y de los accesorios Chicago Metallic™



Reacción al fuego

La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1. Le perfilera en acero Chicago Metallic y sus accesorios no son combustibles.



Resistencia al fuego

La resistencia al fuego de la perfilera en acero Chicago Metallic cumple con la norma EN 13501-2.



Colores

La perfilera Chicago Metallic está disponible en muchos colores basados en la carta de colores del sistema RAL y NCS, medidos de acuerdo con ISO 7724-2 e ISO 7724-3. Los colores pueden desviarse ligeramente de sus referencias RAL y NCS. La perfilera Chicago Metallic está disponibles en acabado de brillo bajo, medio y alto con valores promedio de 5, 15 y 50 unidades, respectivamente. El brillo se mide según la norma EN Los perfiles Chicago Metallic están disponibles en una variedad de acabados, desde mate hasta alto brillo, con un promedio respectivo de <5, 15 y 50 unidades en un ángulo de 60°. El acabado mate se mide en un ángulo de 85°. Consulta la leyenda de colores para conocer sus valores medios. La unidad de brillo se mide de acuerdo con EN13523 parte 2. 13523 parte 2 a un ángulo de 60°.



Resistencia a la corrosión

Los productos Chicago Metallic son de acero galvanizado en caliente, siguiendo el proceso de fabricación de Sendzimir, y cumplen con la clase de corrosión EN 13964 (A, B, D). Los sistemas estándar de Clase B están cubiertos de manera uniforme en ambos lados con 100 g / m² de zinc. La resistencia a la corrosión mejorada de los sistemas y accesorios de Clase C y D es debido a una capa uniforme en ambos lados de 100 g / m² y 275 g / m² de zinc respectivamente, y a una protección por una capa adicional de pintura de 20 micras de cada lado.



Capacidad de carga máxima

La capacidad de carga máxima (carga máxima kg/m² aplicable al sistema de perfilera sin exceder la deflexión permitida de los componentes individuales) cumple con la norma EN 13964. El valor acumulado de la deflexión del sistema (indicado en las fichas técnicas) no debe exceder la deflexión máxima recomendada por la clase estándar 1. Configuraciones especiales con tamaños de dimension no estándar, como se menciona en las fichas técnicas, debe ser calculada específicamente por los Servicios Técnicos de Rockfon.



Mantenimiento

Todos los perfiles de Chicago Metallic se pueden limpiar con agua y un detergente suave mediante una esponja de espuma de melamina o un paño de microfibra.

Códigos de colores

Para conocer la disponibilidad de colores de los componentes individuales, consulte la tabla de la gama

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Blanco 001 RAL 9003 | Blanco 901 RAL 9010 | Blanco 01 White 916 | Matt White 11 RAL 9003 | Valor L: 93 Brillo: 2 en ángulos de 60° y 85° |
| Gris platino 54 RAL 7035 | Gris aluminio 04 RAL 9006 | Acero galvanizado 00/69 | Matt Black 88 RAL 9004 | Brillo: 4,5 en ángulo de 60° y 11,5 en ángulo de 85° |
| Brushed Alu 534 | Espejo Chrome 14 | Carrara 57 | Dorado Brass 16 | |
| Blanco 001 / Blanco 001 (8WW) RAL 9003 / RAL 9003 | Negro 08 / Negro 08 (8BB) RAL 9005 / RAL 9005 | Blanco 001 / Negro 08 (8WB) RAL 9003 / RAL 9005 | Gris aluminio 04 / Negro 08 (8GB) RAL 9006 / RAL 9005 | |

Rockfon Color-all®

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Mustard - 51 NCS S 2050-Y20R | Sand - 30 NCS S 1020-Y30R | Stucco - 20 NCS S 1005-Y20R | | | |
| Scarlet - 71 NCS S 5040-Y90R | Coral - 76 NCS S 3040-Y90R | Seashell - 75 NCS S 1010-Y70R | Petal - 74 NCS S 1005-Y60R | | |
| Seaweed - 34 NCS S 8005-G | Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G | Sage - 31 NCS S 3010-G10Y | Mint - 12 NCS S 0505-G10Y | | |
| Space - 49 NCS S 7020-B | Storm - 48 NCS S 5030-R90B** | Azure - 47 NCS S 3020-B | Fresh - 42 NCS S 2010-B10G | | |
| Earth - 25 NCS S 5010-Y50R | Clay - 26 NCS S 5005-G50Y | Linen - 22 NCS S 4005-Y50R | Sandalwood - 13 NCS S 2010-Y70R | Chalk - 21 NCS S 2005-Y40R | |
| Ebony - 28 NCS S 8005-R | Cork - 24 NCS S 4010-Y30R | Hemp - 23 NCS S 3005-Y | | | |
| Iron - 18 NCS S 7502-B | Concrete - 06 NCS S 5502-B | Mastic - 17 NCS S 4000-N | Zinc - 05 NCS S 4005-R50B | Mercury - 62 NCS S 3005-R80B* | |
| Charcoal - 09 NCS S 8500-N | Anthracite - 08 NCS S 7005-B | Gravel - 03 NCS S 3502-B | Plaster - 02 NCS S 2005-R80B | Stone - 01 NCS S 2000-N | Moon - 10 NCS S 1005-R80B |

* El color contiene pigmentos de efecto

** El color está entre NCS S 5030-R90B y NCS S 6030-R90B.

Los códigos NCS indican la coincidencia de color más parecida. El tono real de la perfilería Rockfon Color-all® puede desviarse ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie. Las muestras están disponibles bajo petición.

06.2024 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Sounds Beautiful

